



Mechanical characteristics
 interface dimensions acc. to insertion and withdrawal force

Mechanische Eigenschaften
 Steckgesicht nach Steck- und Ziehkraft

IEC 60169-8 (BNC)
 min.: 6 N ; max.: 15 N

Components
 center contact BNC
 contact parts banana socket
 other metal parts
 insulator
 housing

Bauteile
 Innenkontakt BNC
 Kontaktteile Bananenbuchse
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Gehäuse

Materials / Material
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 PTFE
 POM

Finish / Oberfläche
 Ni2Au0,8
 Cu2Ni5
 Cu2Ni5

Electrical characteristics
 voltage proof
 contact resistance

Elektrische Eigenschaften
 Prüfspannung
 Durchgangswiderstand

2 kV
 ≤ 10 mΩ

Environmental
 operating temp.
 RoHS compliant

Umgebung
 Betriebstemperatur
 RoHS konform

-20°C / +100°C
 2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	23.04.2018	MA	ca./approx. 14
			gepr./ appr.	24.04.2018	HR	
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1	BNC Binding Post (for pin Ø 4) BNC-Apparateklemme (für Stift Ø 4)		
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01008A0625	
			Ersatz für/ replaces			
						 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1
a	30570	12.06.2019	MA			