

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

IEC 60169-15 (SMA)
IEC 60169-10 (SMB)

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
insulators
gasket

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierungen
Dichtung

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
PTFE
MVQ

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au1.27
ⓑ NiP-Au
NiP-Au ⓓ

Electrical characteristics

return loss

Elektrische Eigenschaften

Rückflussdämpfung

typ.: 1 GHz - 32 dB; 2 GHz - 30 dB;
3 GHz - 28 dB; 4 GHz - 25 dB


Environmental

RoHS compliant

Umgebung

RoHS konform

2002/95/EC ⓑ

d	22486	18.01.11	MA	2002	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	20479	11.12.08	HR	gez./drawn	30.01.	HM	
	19564	18.01.08	MA	gepr./appr.	06.02.02	BJ	Oberfläche/ finish
	17395	26.01.06	MA	Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	Adaptor SMA-SMB (m-m) Adapter SMA-SMB (m-m)		 Telegärtner
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
					K	J01155A0021	Original: DIN A4
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			